

DUPLI-COLOR STRUCTURE SPRAY

Información técnica



Pintura especial de alta calidad con una superficie rugosa para personalizar piezas de vehículo o incluso para bricolaje. Para decoraciones y manualidades de metal, madera, vidrio, piedra, cerámica, cartón y muchos plásticos duros.

Ord.-no.: 693687, 695995, 693656

Calidad y propiedades

- Tejido de alta calidad Nitro combinado
- Estructura de superficie rugosa especial
- Seda brillante
- Muy buena cobertura
- Excelente adherencia
- Secado rápido
- Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
- Excelente resistencia al color: resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Muy buena capacidad de repintado

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

- Limpie la suciedad y la grasa de la base.
- Metales oxidados.
- Aplique siempre DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER a las piezas de plástico de otras superficies, imprimación o imprimación universal.
- Rellene y lije las superficies irregulares. Antes, el punto de reparación debe cubrirse generosamente. En caso de superficies de carrocería más grandes, se recomienda pegarlas a los dobleces y a los bordes.
- La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
- Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
- Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
- Aplicar varias capas finas desde una distancia de unos 25 cm a intervalos de 3 - 5 minutos.
- El barniz estructural puede sobrepintarse con todos los barnices DUPLI-COLOR después de un mínimo de 3 horas.
- Sin embargo, en función del espesor de corte aplicado, se debe esperar una reducción de la intensidad de la estructura.
- ¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 21 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.