

DUPLI-COLOR AEROSOL ART BARNIZ TRANSPARENTE

Información técnica



Calidad de base acrílica de secado rápido para numerosas posibilidades de aplicación. También es popular entre los grafiteros por su sistema especial de pulverización. Una amplia gama de tonos de gama alta, en gran parte orientados a RAL.

También disponible como barniz transparente. Adecuado para madera, metal, papel, vidrio o fibra de plástico duro pintable, así como para muchos tejidos. También se puede utilizar para el diseño artístico de enlucido, hormigón y piedra natural.

Ord.-no.: 744037, 744044

Calidad y propiedades

Acrílico de alta calidad
Muy buena cobertura
Excelente adherencia a muchos materiales
Especialmente adecuado para pintar y reparar objetos de interior
Seco antipolvo en 10 min
Buena fluidez, superficie lisa
Superficie de pintura que se puede pulir
Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
Resistente al color y al brillo
Resistente a arañazos, impactos y golpes

Datos físicos y químicos

Base: Resina acrílica
Nombre en color: transparente
Grado de brillo:
◦ brillo GU
◦ estera GU
Eficacia:
◦ 400 ML – 1 - 2 m²
◦ 400 ML – 2 m²
Seco al tacto: 30 min
Polvo seco: 15 min
Completely dry: 24 h
Surfaces: spray paints on acrylic or nitro-combi basis
Temperatura mínima de trabajo: 10 °C
Temperatura máxima de trabajo: 25 °C
Flash point: n.a.
Estabilidad de almacenamiento: 10 y
Contenido: 400 ML

Cómo utilizarlo

Elimine el óxido y la suciedad.
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
Rocíe la pintura a una distancia de unos 25 cm en el paso cruzado en varias capas finas.
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 21 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.