

## DUPLI-COLOR ELOXAL SPRAY

## Información técnica



Un barniz especial de secado rápido con una excelente cobertura y una resistencia excepcional a las inclemencias del tiempo. Para pintar con precisión de color y retocar de forma permanente las superficies rayadas y daños en superficies anodizadas como puertas, ventanas, mamparas de ducha, equipos de alta fidelidad, etc.

**Ord.-no.:** 299780, 299797, 299803, 299810, 323003, 299780-AT, 299780-AW, 299780-DW, 299797-AT, 299797-AW, 299797-DG, 299797-DW, 299803-AW, 299803-DG, 299810-AT, 299810-AW, 299810-DG, 299810-DW, 323003-AT, 323003-AW, 323003-DW

### Calidad y propiedades

- Tejido de alta calidad Nitro combinado
- Grado de brillo correspondiente al aluminio anodizado
- Muy buena cobertura
- Excelente adherencia
- Buena fluidez, superficie lisa
- Secado rápido
- Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente a arañazos, impactos y golpes

### Datos físicos y químicos

### Cómo utilizarlo

- La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
- Prepinte con DUPLI-COLOR METAL PRIMER o UNIVERSAL PRIMER si es necesario.
- Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
- Agite la lata durante de 2 a 3 minutos antes de usarla.
- Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
- Pulverice varias capas finas.
- Distancia de pulverización aprox. 25 cm.
- Se obtienen resultados óptimos con una temperatura ambiente de unos 20 °C.
- ¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación:** 21 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.