

## DUPLI-COLOR COLOR SPECIAL CERAMIC SPRAY

## Información técnica



Para retocar superficies esmaltadas blancas dañadas como lavabos, fregaderos, bañeras, frigoríficos, calderas, etc. Para superficies duras y resistentes.

Ord.-no.: 652028

### Calidad y propiedades

- Acrílico de alta calidad
- Para superficies esmaltadas brillantes en blanco
- Superficie dura y resistente
- Muy buena cobertura
- Excelente adherencia
- Buena fluidez, superficie lisa
- Secado rápido
- Resistente a arañazos, impactos y golpes

### Datos físicos y químicos

### Cómo utilizarlo

- Retire las piezas sueltas, el óxido y la suciedad.
- La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
- Lije el daño y una pequeña parte de las superficies circundantes.
- Eliminar el polvo de lijado
- Deje que la lata alcance la temperatura ambiente.
- Agite enérgicamente la lata durante de 2 a 3 minutos antes de su uso.
- Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
- Aplique varias capas finas a una distancia de unos 25 cm en forma de cruz.
- ¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación: 21 mayo 2025** – Esta versión sustituye a todas las anteriores.