

DUPLI-COLOR WOOD IMPRIMACIÓN

Información técnica



La base perfecta para superficies de madera para crear superficies de pintura suaves y brillantes. DUPLI-COLOR WOOD PRIMER constituye la base para el posterior barnizado con sprays DUPLI-COLOR de resina sintética, NC o laca acrílica.

Ord.-no.: 467493

Calidad y propiedades

- Tejido de alta calidad Nitro combinado
- Gran capacidad de llenado
- Buena fluidez, superficie lisa
- Secado rápido
- Proporciona la mejor adherencia de la capa superior a la superficie
- Sirve para optimizar el brillo del barniz
- Garantiza un uso económico del barniz
- Para aplicaciones en interiores y exteriores

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

- Lije y limpie la superficie que se va a pintar.
- La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
- Agite la lata durante 2 minutos.
- Realice una prueba de pulverización en un lugar poco visible.
- Nivele pequeñas hendiduras y zonas porosas aplicando varias capas finas y lijando.
- Distancia de pulverización aprox. 25 cm.
- Después del secado (aproximadamente de 2 a 4 horas), lije y limpie con papel de lija de 600.
- A continuación, aplicar la capa de recubrimiento.
- Se puede pintar encima con revestimientos de resina, NC o acrílicos.
- ¡No lo pulverice con pinturas de resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 21 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.