

DUPLI-COLOR MAGNETIC PAINT**Información técnica**

MAGNETIC PAINT es una pintura al agua para interiores adecuada para fijar imanes. Ofrece una amplia variedad de aplicaciones en una amplia gama de superficies, incluso en superficies curvas. Y lo mejor de todo: La PINTURA MAGNÉTICA puede pintarse fácilmente sobre ella y adaptarse así al color del resto de la pared. Para pinturas de dispersión, madera, papel pintado y otros materiales.

Ord.-no.: 120077, 120084, 208973, 260384

Calidad y propiedades

Dispersión acrílica ferrosa de alta calidad
A base de agua
Excelente adherencia y capacidad de cobertura
Para aplicaciones en interiores
Se puede utilizar incluso en superficies curvas
Se puede superponer con el color de dispersión
Posibilidad de sobrepintar con un papel de pared ligero

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

La superficie debe estar lo más lisa y seca posible.

Pegue con cuidado las zonas que no quieran aplicar pintura.

Retirar todo el papel de pared no adherente

Los superficies extremadamente absorbentes deben tratarse previamente con una imprimación de dispersión.

Lije brevemente las superficies lisas pintadas (p. ej. puertas).

Magic Paint no es adecuado para aplicaciones exteriores No utilizar en lugares expuestos a la humedad.

Mezcle siempre la pintura lo suficiente antes de aplicarla para que los pigmentos metálicos se distribuyan uniformemente.

El color no debe mezclarse con otro color ni con agua.

Impregne de forma cuidadosa el rodillo de pelo corto, como acostumbra a hacer con otras pinturas de dispersión, y aplique la primera capa.

Deje que la primera capa se seque durante 3 o 4 horas.

A continuación, aplique la segunda capa de color magnético. Con 100 µm (2 o 3 capas), el efecto magnético es suficiente para los imanes domésticos habituales.

Para aumentar el efecto magnético, también se puede pintar la superficie varias veces si se desea, o utilizar nuestros superimanes.

Una vez que el color sea resistente al agarre (mín. 6 horas), puede pintarse el color del imán con un color de dispersión en cualquier color o se puede pegar con un papel pintado fino.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 21 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.